

RFAI-2 无线刷脸开关



- ★ 铝合金材质、CNC工艺
- ★ 10.1寸大屏
- ★ 支持刷脸控制
- ★ 支持刷身份证控制
- ★ 开关量/串口数据输出
- ★ 控制视距：50m-3km可选



硬件参数：

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| CPU | RK3288, 四核, 最高主频 1.8GHz, |
| 内存 DDR | 标配 2G(4G 可选) |
| 显示屏 | LED 10.1 寸显示屏, 分辨率 800*1280, 电容式多点触控屏 |
| 闪存 NAND FLASH | 标配 8G(16/32/64G 可选) |
| 操作系统 | Android 5.1/7.1 |
| 内置 ROM | 2KB EEPROM(默认不带, 可选贴) |
| 摄像头 | 3D 结构光摄像头 |
| MIPI 输出 | 1 个, 支持 1080P@60Hz 输出 |



| | |
|-----------|---------------------------------------|
| LVDS 输出 | 1 个单/双路,可直接驱动 50/60Hz 液晶屏 |
| eDP 输出 | 最高支持 4K 3840*2160 |
| 视频格式支持 | 支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4 等 |
| 图片格式支持 | 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF |
| 功放输出 | 支持左右声道输出,内置双 4R/2.5W,8R/1.5W 功放 |
| USB2.0 接口 | 1 个 USB OTG、3 个 USB 插座(最多可实现 5 个插座) |
| 串口 | 3 个 TTL 串口插座 |
| 以太网 | 1 个,10/100M 自适应以太网 |
| WIFI、BT | 内置 WIFI, BT4.0(标配) |
| 4G | 支持 |
| 身份证识别 | 支持 |
| RF 频率 | 433.92Mhz |
| 传输视距 | 50m-3km |
| 无线输出 | 开关量/串口数据 |
| RTC 实时时钟 | 支持 |
| 定时开关机 | 支持 |
| 系统升级 | 支持本地 USB 升级 |



| | |
|------|-------------------|
| 工作温度 | -10℃ 至 50℃ |
| 存储温度 | -20℃ 至 70℃ |
| 湿度 | 95% 无凝结 |
| 跌落规格 | 1 米高度六个面自由跌落至水泥地面 |
| 静电防护 | 12KV |